

Trellex textile conveyor belts

Metso

スウェーデンの老舗ゴム製造メーカーであるTRELLEXは
現在Metso社の傘下で活動しています。

普通コンベヤベルト



UBEマシナリー株式会社

TRELLEX 普通コンベヤベルトの特長

- 縦方向はポリエステル製、横方向はポリイミド製のゴムの平織り
組み合わせにより低伸長率(1-3.5%)、高引張強度、優れた柔軟性、耐摩耗性を実現しました。
- クリンカー、コークス、鉄物砂、スラグ等の高温搬送原料用で多くのグレードを準備しており最高190°Cの原料の連続輸送が可能です。
- 地上作業用でEN12882、地下作業用でEN14973の安全カテゴリーの難燃性のベルトが提供可能です。



TRELLEX 普通コンベヤベルトの標準仕様

型式	カバーゴム (上) 厚み (mm)	カバーゴム (下) 厚み (mm)	ベルト 厚み(mm)	ベルト単重 (kg/mm ²)	ベルト幅 (mm)
EP 160/2	2	1	4.6	5.6	300 - 1300
EP 200/2	2	1.5	5.6	6.4	300 - 1400
EP 250/2	3	1	6.3	7.7	400 - 1600
EP 250/2	3	1.5	6.8	8	400 - 1400
EP 315/2	4	1.5	7.9	9.4	500 - 1600
EP 315/3	3	1.5	7.3	8.2	800
EP 400/2	3	1	6.7	8.5	650 - 1600
EP 400/2	5	1.5	9.4	11.3	650 - 1600
EP 400/3	3	1	6.8	8.2	400 - 1000
EP 400/3	4	2	8.8	10.4	500 - 1200
EP 500/3	5	1.5	9.4	11.1	600 - 1600
EP 500/4	3	1	7.8	9.4	1000 - 1200
EP 500/4	4	2	9.8	11.6	1200 - 1400
EP 500/4	5	2	10.8	12.8	650 - 1000
EP 500/4	6	2	11.8	13.9	800
EP 630/4	5	2	11	13	2000 - 2400
EP 630/4	6	2	12	14.1	800 - 1200
EP 630/4	8	3	15	17.7	1000 - 1400
EP 630/5	5	1.5	11.3	13.5	800 - 1200
EP 800/5	6	2	12.8	16	1000 - 1200

UBE / UBEマシナリー株式会社

Main web site

► <https://www.ubemachinery.co.jp>



東京支店 社会インフラ営業Gr

〒105-0013

東京都港区浜松町2丁目3番8号 WTC annex 8階

TEL/03-5419-6292 FAX/03-5419-6296

本社 & 宇部サービスセンター
(破碎機グループ)

〒755-8633

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地

TEL/0836-34-5942 FAX/0836-22-6110

北海道サービスセンター

〒007-0837

北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号

TEL/011-789-1170 FAX/011-784-4501

東北サービスセンター

〒020-0834

岩手県盛岡市永井20-5-1 0THビル1階

TEL/019-632-6151 FAX/019-632-6152

大宮サービスセンター
(宇都宮バーツセンター)

〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10

TEL/048-652-6531 FAX/048-652-6532

大阪支店

〒541-0052

大阪市中央区安土町3丁目3番9号田村駒ビル4階

TEL/06-4705-1047 FAX/06-4705-7180

大阪サービスセンター

〒567-0036

大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号

TEL/072-623-1173 FAX/072-622-6132

大阪サービスセンター
(名古屋駐在)

〒468-0015

愛知県名古屋市天白区原3丁目1803番地

TEL/052-805-3653 FAX/052-805-0108

九州支店

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号メットライフ天神ビル5階

TEL/092-781-2649 FAX/092-781-2311

沖縄営業所

〒901-2125

沖縄県浦添市仲西1丁目3番25号フロンテージ仲西801号

TEL/098-988-1018 FAX/098-988-1018



破碎機(クラッシャ)
製品・技術ページ